

LIBERTY®

FLOOR SOLUTIONS

El suelo que inspira tus proyectos

Rock 40 Acoustic | Urban 40

Lamas y losetas rígidas acústicas con sistema clic o con sistema pegado (DRY BACK)



Confort con sistema clic o encolado

Calidad sonora*



Facilidad de instalación

Facilidad de mantenimiento

Extra resistente

Realismo en los decores

100% resistente al agua

Calidad,
stock permanente,

Descanse sobre

LIBERTY®

* Rock 40

TIENDAS

OFICINAS

HOTELÉS

RESTAURANTES

VIVIENDAS

CLASE 32 - USO COMERCIAL MODERADO



LIBERTY®

Normas Unidad

Rock 40
Acoustic

Urban 40

CLASIFICACIÓN			
Norma del producto	EN 50 10582	-	Pavimento vinílico rígido con backing acústico
Clasificación Europea	EN 50 10274	-	23-32
CARACTERÍSTICAS			
Formato (laminas)	EN 50 24340	cm	18 x 122
Formato (losetas)	EN 50 24340	cm	30 x 60
Espesor total	EN 50 24344	mm	5,20
Espesor de capa de uso	EN 50 24344	mm	0,40
Tratamiento superficial	-	-	Poliuretano
Grupo de abrasión	EN 649-2	-	Grupo T
Contenido de resinas	EN 50 10582	-	Tipo I
Peso total	EN 50 23957	g/m²	8 420
RENDIMIENTO			
Estabilidad dimensional ante el calor	EN 50 23959	%	< 0,25
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	Clase Bfl-s1
Reducción del sonido de impacto	EN 50 717-2	dB	18
Punzonamiento estático residual	EN 50 24343-1	mm	< 0,20
Resistencia a sillas con ruedas	ISO 4518	-	25 000 ciclos (sin daños)
Resistencia al desplazamiento de una pata de mueble	EN 424	-	Sin daños
Resistencia al deslizamiento	EN 51139	-	Grupo R10
Resistencia al deslizamiento (coefic.)	EN 13893	-	Clase D5 (≥ 0,30°)
Solidez de los colores a la luz	EN 50 105-802	-	> 6 grados
Resistencia a los productos químicos	ISO 26587	-	Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m²·K/W	-
Conductividad térmica	EN 50 10454	W/m.k	0,151
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27°C)
Comportamiento eléctrico	EN 1115	kV	< 0,2 / Antiestático
ENVIRONNEMENT / Environment / Ambiente / Umwelt / Ympäristö / Medio ambiente			
Emissiones al aire: TVOC (28 días)	EN 15516	µg/m³	< 100 / A+
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1	-	E1 - No detectado
REACH (Reglamento europeo)	1831/2006/CE	-	Conforme

Rock 40 Acoustic

Urban 40

DESCRIPCIÓN	Rock 40 Acoustic	Urban 40
Descripción del producto	Revestimiento de suelo 100% PVC rígido en losetas y laminas, según los diseños. Provisto de un sistema de clic UNICLIC® (clic tradicional en lados largos) y Fold-down UNIPUSH (clic de caída en lados cortos). Mikrobisel en los cuatro lados. Tratamiento de PU para facilitar el mantenimiento.	Revestimiento de suelo 100% de PVC virgen sin ftalatos en laminas y losetas. La capa de desgaste posee un tratamiento PU para facilitar el mantenimiento y ofrecer una mejor resistencia con el paso del tiempo.
Recomendaciones de uso	Uso residencial intenso: sala de estar, pasillo, comedor... Uso comercial moderado: Hoteles (habitaciones), sala de reuniones...	
Garantía	10 años para uso residencial (según condiciones)	
PRESENTACIÓN		
	Caja de: 10 laminas 18 x 122 cm = 2,19 m² 10 losetas 30 x 60 cm = 1,80 m²	Caja de: 16 laminas 18,70 x 122,70 cm = 3,67 m² 16 losetas 30,70 x 60,70 cm = 2,98 m²
COLOCACIÓN - CONSEJOS DE MANTENIMIENTO		



Clase 23 - 32

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présenter un risque de toxicité sur inhalation sur une semaine

Selon condi-

Phthalato-

Recyclable

FloorScore

FloorScore

LIBERTY'S GREEN